





DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-6506BR0138

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Blanco GmbH + Co KG

Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen

Vertreiber distributor

Blanco GmbH + Co KG

Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

BLANCOLINUS...

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: vom 10.10.2017 (TZW)

Kontrollprüfung Labor: KT 054/11 vom 14.02.2012 (TZW)

Kontrollprüfung Labor: SA 006/10+SA 007/10 vom 29.04.2010 (TZW)

UBA-Leitlinie: KA 0105/16 vom 10.08.2016 (TZW)

Mikrobiologische Prüfung: MO 058/16 vom 11.07.2016 (TZW)

Prüfgrundlagen

test basis

DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

07.04.2021 / 18-0047-WNV

08.02.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
514019; 517183	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm, Auslaufhöhe: 253 mm
518406	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm
512402; 517184; 514016	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm
514025	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm
514023	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
514019 (LINUS)	Messing verchromt
517183 (LINUS)	Edelstahl gebürstet
512402 (LINUS-S)	mit Schlupfbrause; Messing verchromt
517184 (LINUS-S)	mit Schlupfbrause; Edelstahl gebürstet
514016	mit Schlupfbrause; Messing verchromt; Linkshänderausführung
(LINUS-S-LEFT HANDLE)	
514025 (LINUS-F)	Messing verchromt; Fenstereinbau
514023 (LINUS-S-F)	mit Schlupfbrause; Messing verchromt; Fenstereinbau
518406 (LINUS-S Vario)	Messing verchromt; mit Schlupfbrause; zwei Strahlarten

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV; FR-CV/CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 6	NEOPERL GmbH