



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506CT0644

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Vertreiber <i>distributor</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	BLANCO CARENA-S-Vario
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: SA 004//16 vom 09.08.2018 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0078B/15 vom 02.09.2015 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 405.068/3 vom 14.04.2016 (ÖFI) KTW-Prüfung: K-269499-16-Ko/st vom 17.04.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-266441e-16-St/le vom 15.03.2016 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.08.2023 / 20-0443-WNE

70028-04-A-DE

30.06.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification/body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
521 356	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit Ausziehauslauf, Strahlart einstellbar Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 201 mm; Auslaufhöhe: 233 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH