



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6506DM0695**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
<b>Modell</b> <i>model</i>	Blanco Catris-S ...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0027/20 vom 22.12.2021 (TZW) Hygiene: KIWA-21-DW-10119 vom 15.03.2021 (KIM) Hygiene: KIWA-21-DW-10048 vom 16.02.2021 (KIM) Hygiene: Z-340800-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY) Hygiene: KIWA-21-DW-10052 vom 16.02.2021 (KIM)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	22.12.2026 / 19-0556-WNE

12009 004 A 1.0

16.02.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Blanco Catris-S HD	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit flexibelem Auslauf (Schlauch mit Metallgewebe-Ummantelung) Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 187 mm, Auslaufhöhe: 157 mm; 2 Strahlarten
Blanco Catris-S Flexo HD	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit flexibelem Auslauf (flexibler Vollkunststoffschlauch) Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 187 mm, Auslaufhöhe: 159 mm; 2 Strahlarten

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH