CHECKLISTE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Multi Frame II.

- [ ] Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8") sind vorhanden und entsprechen in der Lage der Abbildung 1.
- [ ] Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- [ ] Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- [ ] Die direkte Nutzung zweier Steckdosen (230 V / 16 A) im Unterschrank muss gewährleistet sein. Die Steckdosen müssen separat abgesichert sein und einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Sicherung / RCCB) mit Auslösestrom 30 mA haben.
- [ ] Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- [ ] Die Größe des Unterschrankes ist ausreichend, s. Abbildung 1
- [ ] Der Unterschrank verfügt über zusätzliche Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten. Gegebenenfalls hintere Quertraverse unten entfernen.
- [ ] Die Größe des Raums, in dem der Multi Frame installiert wird, beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- [ ] Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Untertisch-Einheit beträgt maximal 80 cm.
- [ ] Bei der Küchenfront des Unterschranks handelt es sich weder um eine Rahmenfront noch um eine geteilte Front.
- [ ] Die Seitenwände des Unterschranks haben eine Wandstärke von 16 mm.
- [ ] Die Arbeitsplatte hat eine Mindesttiefe von 650 mm.
- [ ] Der BLANCO Multi Frame II ist nicht kompatibel mit einem Feuchteschutzboden.
- [ ] Keine weiteren Komponenten / Fremdkomponenten im Unterschrank platzieren.

Tipp:
Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Rechtlicher Hinweis:
BLANCO Multi Frame II sind nur von qualifizierten Monteuren (Fachpersonal) zu installieren.