# FAQS CHOICE.ALL

**Wie viel Platz benötige ich für die Installation eines CHOICE.All Systems?**
Die Abmessungen der Wasseraufbereitungseinheit betragen 440 x 200 x 530 mm (H/B/T). Zusätzlich wird Platz für die Montage der Sicherheitsgruppe und den Anschluss an die Ablaufgarnitur der Spüle benötigt, sowie für die Schläuche und Stromkabel. Ein System kann in einen 30 cm Schrank montiert werden, wenn für ausreichend Luftzufuhr gesorgt wird. Die Wasseraufbereitungseinheit kann in eine Standardschranktiefe 560 mm installiert werden, allerdings wird eine Arbeitsplattentiefe von 650 mm empfohlen.

**Ist eine Planung im Nachbarschrank möglich?**
Ja, in Abhängigkeit der Entfernung zur Armatur. Das Gerät benötigt einen dauerhaften Luftaustausch, damit sich der Installationsort durch die warme Abluft nicht erwärmen kann. Bei Bedarf müssen Lüftungsschlitze oder ein Lüftungsgitter in geeigneter Größe vorgesehen werden.

**Wie funktioniert die Montage und die Inbetriebnahme eines Choice.All Systems?.**
1. Die Wasseraufbereitungseinheit an die Kaltwasserleitung anschließen.
2. Die Armatur mit den Eckventilen und der Wasseraufbereitungseinheit verbinden.
3. Vormontierte Sicherheitsgruppe mit der Ablaufgarnitur verbinden.
4. Filter und $CO_2$-Zylinder einschrauben und den Stecker in die Steckdose einstecken.
5. Die auf dem Display angezeigte Inbetriebnahme inkl. Reinigung durchführen.

Das System ist einsatzbereit.

**Wie lang sind die Schläuche/Kabel?**
- Länge Trinkwasserschlauch 130 cm
- Signalkabel der Armatur 140 cm
- Netzkabel 150 cm

**Welche Stromversorgung wird für das CHOICE-System benötigt?**
- Spannungsversorgung: 220–240 V AC/50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 1.780 W
- Leistungsaufnahme Heizen: 1.750 W
- Leistungsaufnahme Kühlen: 140 W
- Schutzart Untertischeinheit: IP21
- Wandsteckdose mit Schutzleiter, über eine 10 oder 16 A Sicherung abgesichert. Interne 10A Sicherung an der Gehäuserückwand
- Ein RCD mit 30 mA Abschaltstrom muss vorhanden sein. RCD = Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden den zulässigen Summenstrom für seine Leitung nicht zu überschreiten.

**Wie hoch ist der Stromverbrauch des CHOICE-System?**
Der Stromverbrauch im Standbybetrieb liegt bei etwa 250 kWh im Jahr. Das bedeutet bei etwa 0,30 € pro kWh Kosten von 75 € im Jahr. Dazu kommen noch die Kosten, wenn das System genutzt wird und Wasser gezapft wird.

**Was kann auf dem Display abgelesen bzw. konfiguriert werden?**
- Die CHOICE.All verfügt über ein intuitives Touch-Display, das die verbleibende Kapazität der $CO_2$-Flasche und des Filters anzeigt. Zusätzlich wird bei geringer Kapazität eine Warnung über eine Farbvisualisierung auf dem LED-Ring angezeigt.
- Die heißen und kalten Temperaturen können eingestellt werden.
- Das Reinigungsprogramm kann gestartet werden.
- Die Wassermenge kann kalibriert werden.
- Das System kann mit der App verbunden werden.
- Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann aktiviert werden.

**Wie kann man die Wasserart und die -menge einstellen?**
Über das Drehrad an der Seite der Armatur kann je nach Geschmack zwischen stillem Wasser, medium oder vollgesprudeltem Wasser, sowie kochendem Wasser gewählt werden.
- Die gewünschte Menge an veredeltem Wasser wird über die Messbecherfunktion eingestellt und über den seitlich angebrachten Sensor – die Click & Touch-Bedienung – gestartet.
- Wird das Mengenrad auf „0“ gestellt, ist der Sensor ausgeschaltet und es kann kein veredeltes Wasser gezapft werden. Unbeabsichtigte Fehlauslösungen werden verhindert und die Armatur kann so problemlos gereinigt werden.

**Was bedeutet P1–P4 auf dem Mengenrad der Armatur?**
Über die App können personalisierte Kombinationen aus Wasserart und Wassermenge gespeichert werden. Zusätzlich kann dort die $CO_2$-Intensität für Medium und vollgesprudeltes Wasser manuell angepasst und ebenfalls gespeichert werden.

**Kann man den Heißwassermodus deaktivieren?**
Der Heißwassermodus kann aktiviert/deaktiviert werden.
- Aktiviert: Heißwasser kann an der Armatur ausgewählt werden.
- Deaktiviert: Heißwasser ist nicht mehr über die Armatur auswählbar (Wasser im Boiler wird auch bei deaktiviertem Heißwassermodus weiterhin auf Temperatur gehalten)

**Welche Menge an gesprudeltem Wasser kann man mit einer $CO_2$-Kartusche erhalten?**
Das System stellt, abhängig von der gewählten Temperatur und Sprudelintensität, bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser her.

**Wo kann man $CO_2$-Zylinder erhalten?**
Für den Nachkauf der $CO_2$-Zylinder bietet BLANCO seinen Kunden ein Paket mit 4 $CO_2$-Zylindern an, bei dem der Kunde bei der Erstbestellung einmalig die Zylinder inkl. Füllung bezahlt und bei jeder weiteren Nachbestellung nur die Füllung bezahlt. Der Kunde bestellt die Zylinder einfach im BLANCO-Webshop und bekommt sie bequem nach Hause geliefert. Dies entweder über das Internet oder bequem über die App.

**Welche Filter-Kartuschen können verwendet werden?**
- Drink Filter Soft S (im Lieferumfang enthalten)
- Drink Filter Soft Magnesium M
- Drink Filter Microplastic S (bei einer Wasserhärte unter 12 °dH)

**Wie oft muss das Reinigungsprogramm durchgeführt werden?**
Das automatische Reinigungsprogramm dient der Hygiene und Sicherheit im System und es ist halbjährlich durchzuführen. Das System zeigt dies auch auf dem Display an.
- Hierfür wird anstelle des Filters ein Reinigungsadapter mit einem passenden Tabletteneinsatz eingeschraubt und dann über das Display gestartet.
- Nach etwa 40 Minuten ist das komplette System gereinigt und gespült und ist wieder hygienisch einwandfrei.
- Die Restlaufzeit des Reinigungsprogramms wird dabei permanent im Display angezeigt.